

# Personsökare för Rakelnätet

## TME-260

Den första Rakelpersonsökaren.

TME-260 har en mängd unika egenskaper, förutom att vara den första personsökaren för Rakel, är den liten och smidig. Den har lång batterilivslängd och ett enkelt handhavande.



Liten och smidig.

Denna unika personsökare tar emot sökningar via SDS eller statusmeddelanden.

Den är dubbelriktad dvs. en användare kan bekräfta ex. ett larm och enkelt skicka förprogrammerade meddelanden.

Det blir enkelt att planera sina resurser, samt ge en betydligt säkrare insats då personalen kan bekräfta larmen.

Rakelpersonsökning, morgondagens lösning redan idag.

- **Kostnadseffektiv Rakelanvändning**
- **Stark kryptering för överföring av känslig information**
- **Kort responstid**
- **Aktiv personsökning, aktiv bekräftelse**
- **Stor display med programmerbar bakgrundsfärg vid olika meddelanden**
- **Olika ljud och ljus signaler kan aktiveras vid olika meddelandetyper**
- **Användningen liknar en traditionell personsökare, innebär låg utbildningskostnad**
- **Robust utförande**



# Personsökare för Rakelnätet

## TME-260

Tekniska data	
Mottagare	TETRA modem 380– 430 MHz Protokoll TETRA 25, short data service (SDS)
Sändare	TETRA modem 380– 430 MHz Protokoll TETRA 25, short data service (SDS) Meddelande för bekräftelse kan väljas ur en förprogrammerad meny. Sändardelen kan inaktiveras (TXI)
Anropsadresser	1 Individadress, 1 gruppadress
Användarprofil	16 olika kan väljas
Minne	Icke flyktigt minne finns för lagring av 20 st meddelanden. Varje meddelande är märkt med tids/datumstämpel
Vid mottaget meddelande/Alarm	Ljudfiler kan laddas in för individuella larmtoner och andra händelser Alarmlägen kan ställas in som en kombination av ljud/bakgrundsljud och vibration
Påminnelse oläst meddelande	Konfigurerbart
Display	Stor och tydlig LCD display(128 x 64 pixels) Valbar textstorlek, med upp till 240 tecken per sida Radbrytningsfunktion för ökning av läsbarheten Bakgrundsbelysning (LED) med programmerbara färger, vid ex. olika typer av larm Signalstyrkemätare Batteriindikator med varning vid låg spänning
Handhavande	Bakgrundsbelysta knappar Tydlig individuellt anpassningsbar meny Programmerbart tangentbordslås, knappljud
Klocka	Alarm, tidsstyrd av/på, automatisk sommar/vintertidsjustering
Lösenord	Ja, för att förhindra obehörig omprogrammering/utläsning av data
Kryptering	TEA 2 för Rakel, som alternativ finns en okrypterad version
Övrigt	Li-Ion batteri 3,6 Volt 780 mAh eller högkapacitetsbatteri 2200 mAh med högkapacitetsbatteriet kan driftstiden uppgå till ca 40 timmar Mini-USB för laddning Temperaturområde -20- + 55 grader C IP-klass 54 Dimension 92 x 57 x 26 mm (exklusive antenn) Vikt 110 gram (standard batteri)

Tillbehör	
Laddare med utökad funktion	Inklusive kontakt för yttre antenn och relä-kontakt
Antenn	Extern antenn passande laddaren
Programmeringskit	
Borttagbart bältesklips	Ingår
Bärväska	Läder
Säkerhetssnöre	

Amity Systems AB  
Västra Drottninggatan 33  
692 33 KUMLA  
www.amity-systems.se  
sales@amity-systems.se  
Tel. 019-555 5075  
Fax. 019-555 5076